



ALLNET[®]

the network people



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Grandstream SIP GXP-2135 Advanced Entry Business



Article n°. 128531

- 8 lignes, 8 touches de ligne bicolores (avec 4 comptes SIP), 4 touches programmables contextuelles XML
- Deux ports réseau commutés auto détecteurs Gigabit 10/100/1000mbps
- 2 touches BLF (voyants d'occupation)/ de numérotation rapides programmables et personnalisable
- Connexion Bluetooth intégrée à des fins de synchronisation avec des écouteurs et des appareils mobiles pour répertoires, calendriers et transfert d'appels.
- Audio HD pour une qualité et une clarté audio optimisée; haut-parleur en duplex intégrés

Grandstream SIP GXP-2170 High-End Business



Article n°. 126993

- 2 touches de ligne bicolores (avec 6 comptes SIP), 5 touches programmables contextuelles XML, Fonction de conférence audio à 5 participants
- 48 touches programmables et personnalisables de numérotation rapide/BLF
- Écran couleur LCD 4,3 po (480x272)
- Deux ports réseau Gigabit, système d'alimentation par Ethernet (PoE) intégré
- Système Bluetooth intégré
- Et possibilité de connecter jusqu'à 4 modules d'extension GXP2200EXT en cascade

Grandstream SIP GXV-3275 Android Video High-End Business



Article n°. 111121

- 6 lines 6 SIP accounts, up to 6-way voice conferencing and 3-way video conferencing
- Exécute Android 4.2 et propose un accès complet à Google Play Store
- CMOS camera
- Écran tactile capacitif 7 po (1024x600)
- Deux ports Gigabit commutés et un système Wi-Fi intégré (802,11b/g/n)
- Système Bluetooth pour couplage d'écouteurs et d'appareils mobiles, port USB, lecteur de carte SD, sortie mini-HDMI à des fins de connexion à un moniteur.
- Vous pouvez créer pour votre entreprise une application Android à exécuter sur le GXV3275 en utilisant les API de Google et le kit d'outils SDK de Grandstream

Grandstream DECT DP750 DECT



Article n°. 130006



Article n°. 130005

DECT-IP Basisstation

- Un maximum de 10 comptes SIP par système; et un maximum de 10 lignes par combiné et 4 appels simultanés
- Il offre un périmètre de fonctionnement de 300 mètres à l'extérieur et de 50 mètres à l'intérieur
- Offrant la téléconférence à 3, l'audio en HD et le PoE intégré
- Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM de Grandstream, ce qui permet d'éviter toute configuration

DECT Mobilteil für die Basisstation DP750

- Un maximum de cinq combinés DP720 sont pris en charge sur chaque DP750.
- Chaque DP720 peut être utilisé dans un périmètre de 300 mètres de la station de base à l'extérieur et 50 mètres à l'intérieur
- Un maximum de 10 comptes SIP par
- Prise casque 3,5 mm, 3-way conférence vocale

PBX/Gateways/ATA

Grandstream PBX UCM6102



différentes
versions
disponibles

- 2 x FXS
- 2 x FXO
- 1 x Gigabit Ethernet RJ45 avec PoE
- Routeur NAT
- Écran pour admin.
- jusqu'à 30 appels simultanés
- jusqu'à 3 participants en conférence.
- TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP

Article n°. 103596

Grandstream SIP-Gateway GXW-4216 16x FXS



différentes
versions
disponibles

- 16, 24 ou 32 ports FXS. La gamme GXW4248 comporte 2 connecteurs Telco à 50 broches
- 1 port réseau Gigabit
- Écran graphique rétro éclairé 132x48 prenant plusieurs langues en charge
- 4 profils de serveurs SIP par système. Compte SIP indépendant pour chaque port.
- Conçu et testé pour assurer une interopérabilité complète avec les principaux systèmes PBX IP, commutateurs logiciels et environnements SIP.
- protection de sécurité avancée avec SRTP / TLS / HTTPS

Article n°. 60998

Grandstream SIP-ATA HandyTone HT701 1x FXS



différentes
versions
disponibles

- 1 port FXS pour téléphone analogique, ports de 10 ou 100 Mbps
- Prend 1 compte SIP en charge
- Témoin lumineux DEL indiquant la mise sous tension, LINK/ACT et le statut du téléphone
- Conférence vocale à trois participants, transfert, acheminement, ne pas déranger, indicateur de message, invitations vocales en plusieurs langues, télécopieur T.38, planification de numérotation souple et autres

Article n°. 92525

Grandstream SIP-ATA HandyTone HT802 2x FXS



différentes
versions
disponibles

- Prise en charge de 2 profils SIP passant par 2 ports FXS et un port unique de 10/100M
- Technologie de cryptage de sécurité TLS et SRTP qui protège les appels et les comptes
- Options de configuration automatique, notamment la TR-069 et # les fichiers configurés XML
- Prise en charge de la conférence à 3 participants
- Serveur SIP de secours qui passe automatiquement au serveur secondaire si le serveur principal perd la connexion au réseau
- Prise en charge du télécopieur T.38 pour la création de télécopie par IP
- Prend en charge un grand nombre de formats d'identifiant d'appelant
- Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM Grandstream ce qui permet d'éviter toute configuration Provisionnement

Article n°. 136161

Video surveillance

Grandstream IP-Cam GXV3610 dome HD IP FHD jour/nuit



Article n°. 119002

- GXV3610_FHD : Capteur d'images à balayage progressif CMOS 3,1 méga pixels, résolution 1080p, objectif 3,6mm
- Compression H.264 en temps réel à des taux de diffusion multiples avancés. Motion JPEG
- Boîtier certifié IP66 résistant aux intempéries

Grandstream IP-Cam GXV3672 FHD HD IP jour/nuit Outdoor



Article n°. 120916

- Les caméras GXV3672_HD_36 et GXV3672_FHD_36 proposent un objectif 3,6mm, idéal pour assurer la surveillance des zones situées à proximité sous un grand angle.
- Boîtier étanche certifié IP66
- Compression H.264 en temps réel à des taux de diffusion multiples avancés. Motion JPEG

Grandstream IP-Cam GVR-3552 Net- work video recorder



Article n°. 125753

- Jusqu'à 16 chaînes d'enregistrement audio/vidéo en temps réel HD 720p ou 8 chaînes d'enregistrement audio/vidéo en temps réel HD 1080p
- Règles d'enregistrement entièrement personnalisables : basées sur l'heure où les événements, manuelles ou automatiques
- Détection automatique des caméras IP sur le réseau local

Logiciel de gestion vidéo



GSurf Pro v2 de Grandstream est un logiciel gratuit de gestion vidéo qui transforme n'importe quel ordinateur de bureau ou portable en solution de vidéosurveillance en direct et d'enregistrement. GSurf Pro v2 prend jusqu'à 72 caméras Grandstream en charge et constitue une excellente solution pour la surveillance et l'enregistrement centralisé de plusieurs lieux physiques



the network people

ALLNET France

Tel. +33 1 84 99 00 00
Fax +33 1 84 99 00 09

Email: sales@allnetfrance.fr
www.allnetfrance.fr