



# ALL05520

## Allnet MediaConverter 1000BaseTX/LX/SC Singlemode

Medienkoverter zur Umsetzung von Gigabit Glasfaser (SC-Anschluss) - auf Kupferleitungen (Singlemode)

### Technische Daten

- LAN-Standard: Gigabit Ethernet
- LAN-Anschluss 1: RJ45 1000BaseT
- LAN-Anschluss 2: SC 1000BaseLX
- LED Anzeigen : Power; Link/Activity
- Abmessungen (BxHxT): 120 x 25 x 88 (mm)
- Stromverbrauch: 1.5A (7.5VDC)
- Unterstützt IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3z (1000BaseLX)
- Netzwerk-Protokoll: CSMA/CD
- Verkabelung: UTP Kat5, maximale Länge 100m (TX); Singlemode-Glasfaser 9/125µm, bis 40km (LX)
- Datenrate: 2000Mbps (Vollduplex)
- DIP-Schalter für Glasfaser: Auto-Negotiation/manuell; LLR (Link Loss Return)
- Unterstützt LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through)
- Standalone oder 19" einbaufähig (im 16-Slot Chassis ALL0568)
- Prüfzeichen: CE Class B; FCC Class B; VCCI-B

### **ALLNET GmbH**

Maistraße 2 - 82110 Germering  
Tel.: +49 / 89 894 222 22 - Fax: +49 / 89 894 222 33  
E-Mail: [info@allnet.de](mailto:info@allnet.de) - Internet: [www.allnet.de](http://www.allnet.de)

Irrtum und Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.  
Die Produkte können von den hier gezeigten optisch abweichen.