



## **Allnet WLAN 54Mbit AccessPoint/Bridge/Client**

WirelessLAN AccessPoint / Bridge / Client-Adapter / Repeater

Kompakter WirelessLAN AccessPoint mit 54 Mbit Übertragungsrate nach IEEE 802.11g. Höchste Sicherheit durch WPA/WPA2 Verschlüsselung. Durch die äusserst kompakte Bauweise und eine Befestigung durch Magnetfüsse universell einsetzbar.

Durch die abnehmbare Antenne mit RSMA-Anschluss lässt sich der ALL0265A wunderbar mit externen Antennen kombinieren. Als einer der wenigen AccessPoint am Markt der im Bridge Modus eine WPA2 Verschlüsselung unterstützt, ist der ALL0265A ideal zur Gebäudevernetzung einsetzbar.

Durch die WDS Funktionalität kann der ALL0265A auch als Repeater eingesetzt werden. Der ALL0265 hat auf der Rückseite einen Schalter wo der Einsatzzweck bestimmt wird, entweder Accesspoint oder Client.



## ALL0265A

### Technische Daten

- 54 Mbit, 2,4 GHz IEEE802.11g Standard
- 64/128 bit WEP Verschlüsselung
- WPA-PSK Verschlüsselung
- WPA2 Verschlüsselung (auch im Bridge Modus!!!)
- abwärtskompatibel zu 802.11b 11Mbit
- 1 abnehmbare Antennen R-SMA Anschluss (2 dBi)
- Realtek Chipsatz
- Wireless Distributed System (WDS)
- Repeater Mododus nur über WDS !!!
- Bridgemodus nur über WDS !!!!
- AP Client Modus nur über WDS!!!!
- Flash-: 2 MB, SDRAM: 8 MB
- Magnetfüsse

### Umgebungsspezifikationen

- Temperatur: 0°C ~ 50°C
- Feuchtigkeit: 20% ~ 95 % (nicht kondensierend)
- Abmessung: 111 x 79 x 30 mm
- Stromversorgung: DC 12V 1A

### Systemanforderungen

- Ethernet-Verbindung (Adapter oder Kabel)
- Windows, Mac oder Linux Betriebssystem
- Internet Explorer 5.0 oder höher