



ALL0239-3G



WIRELESS N 300 MBIT UMTS-ROUTER

Der ALL0239-3G ist ein kompakter Router mit integriertem WLAN AccessPoint nach neuestem Wireless N Standard mit einer WLAN Übertragungsrate von bis zu 300 Mbit/s (IEEE 802.11n) und USB-Schnittstelle für 3G HSPA USBModems, 4fach Switch und realisiert äusserst kostengünstig den Internetzugang für alle schnurgebundenen und mobilen User in einem Netzwerk.

Durch die USB 3G HSPA Funktionalität kann der ALL0239-3G als Mobiler Router verwendet werden. Die integrierte SPI und NAT Firewall sorgt für einen sicheren Zugang zum Internet.



ALL0239-3G

Technische Daten

- 300 Mbit, 2,4Ghz IEEE802.11n Draft Standard
- Ralink Chipset RT3052F
- abwärtskompatibel zu 11/54Mbit nach
IEEE802.11b & IEEE802.11g
- 64/128 bit WEP Verschlüsselung
- WPA-PSK / WPA-PSK
- DynDNS-Dynamic DNS
- Multi Range Port Forwarding
- DHCP Server/client
- DNS Relay
- Stromversorgung: 12V@ 1A DC
- Arbeitstemperatur: 0° bis 40° C
- Abmessung: 200mm x 125 mm x 30,5 mm
- Luftfeuchtigkeitsumgebung: 30% bis 95% Feuchtigkeit