



ALLNET

ALL0489V2

Power over Ethernet Gigabit Injektor IEEE802.3af/30 Watt

- Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.ab und IEEE802.3at, IEEE802.3af
- 1 Port 10/100/1000 Base-T (Data) zum Anschluss an einen Switch und 1 Port 10/100/1000 Base-T (Strom/Data) zur Verbindung mit einem PoE Gerät (PD)
- Automatische Erkennung, ob das angeschlossene Gerät PoE fähig ist

Art.-Nr.89537



Mit dem ALLNET ALL0489V2 HighPower PoE Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP Endgeräte wie WLAN AccessPoints, VoIP Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromsteckdosen.

So lassen sich zum Beispiel für WLAN AccessPoints die funktechnisch idealsten Installationsorte in einem Gebäude auswählen, ohne auf die Stromverkabelung achten zu müssen.

Nicht PoE-fähige Switches können günstigst mit Power over Ethernet „nachgerüstet“ werden, speziell wenn man nur wenige Ports mit PoE-Versorgung benötigt. Hier erspart der ALL0489V2 die teure Anschaffung eines PoE-Switches.

Der ALLNET ALL0489V2 unterstützt sowohl den **IEEE802.3af Standard mit einer Leistung von 15,4 Watt**, als auch den neuen **IEEE802.3at High Power Standard mit 30 Watt Leistung**.

Der ALL0489V2 muss nicht konfiguriert werden. Es besitzt eine RJ45-Eingangsbuchse und eine RJ-45 Ausgangsbuchse, über diese Switch und Endgerät mit dem PoE-Injektor verbunden werden. Die Kabellänge kann hier, wie im Ethernet üblich, bis zu 100 Metern zwischen Switch und Endgerät in Summe betragen.

Durch die kompakte Bauform und das Metallgehäuse kann der ALLNET ALL0489V2 sehr unauffällig installiert werden und ist äußerst robust. Gegenüber der Vorgängerversion besitzt er nun ein integriertes Netzteil.

Element	Spezifikation
Unterstützte Standards:	IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet enhancements IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.ab 1000BaseT
Ethernet Ports:	1x RJ45 10/100/1000Mbps zur Verbindung zum passiven Switch oder Hub 1x RJ45 10/100/1000Mbps zur Verbindung zum PoE-Endgerät
Stromversorgung:	100 - 240VAC, internes Netzteil
Stromverbrauch:	42,1 Watt maximal bei angeschlossenem PoE-Endgerät
Gehäuse:	Metallgehäuse, Wandmontage möglich
Maße:	Länge/Breite/Höhe: 155 x 74 x 36 mm
Umgebung:	Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -40 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:	EN 60950-1 CSA international EU RoHS Compliant
Hersteller Garantie:	36 Monate