



ALLNET

ALL2299

Full HD Speed Dome PTZ IP-Kamera

- *1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS Sensor*
- *18x Optischer Zoom / 8x Digitaler Zoom*
- *Max. Auflösung 1920x1080P (FullHD) bei 30fps*
- *Endless 360° PTZ Speed Dome*
- *Indoor und Outdoor*
- *WDR*
- *Power over Ethernet (PoE+ 802.3at)*
- *E-Mail Benachrichtigung zur Alarmmeldung*
- *FTP-Upload bei Alarmmeldung*
- *Überwachungssoftware für bis zu 16 Kameras im Lieferumfang*

Produktbeschreibung

Die neueste Generation der ALLNET Netzwerk Outdoor PTZ Kamera Serie besticht durch ein extrem umfangreiches Leistungsspektrum. Die Netzwerkanbindung erfolgt kabelgebunden über die integrierte 10/100 Mbit LAN Schnittstelle oder via BNC-Analog- Ausgang. Die ALL2299 besticht durch ihren 18x optischen Zoom, damit entfernte Objekte auch groß dargestellt werden. Die Kamera ALL2299 liefert simultan einen Full HD H.264 + MJPEG Videostreams bei Tag und Nacht. Die ALL2299 ist für den Betrieb für Innen und Außen bis -45° vorgesehen, damit eignet Sie sich perfekt für alle Anwendungs-Szenarien im robusten Umfeld. Durch den integrierten MicroSD-Kartenslot ist bequem und zeitgesteuert eine lokale Aufnahme möglich.



Technische Details

CAMERA

Sensor	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS Sensor
Optical Zoom	18X
Digital Zoom	1~8x variable
Focal Length	4.7~84.6 mm 4.7~94 mm
Focus Mode	Auto / Manual
White Balance	Auto/ Indoor/ Outdoor/ ATW
Iris Control	Auto / Manual
Electronic Shutter	1/30 ~ 1/10k sec.
Back Light	On / Off

OPERATION

Pan Travel	360° endless
Tilt Travel	-10° ~ 190°
Manual Speed	0.5° ~ 90°/s
Presets	256
Proportional Pan & Tilt	On/Off (Pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Resume after Power loss	Yes
Motion Detection	On / Off
Wide Dynamic Range	On / Off

NETWORKING

Video Compression	H.264 Main Profile/ MJPEG
Video Streaming	Multiple Streams, H.264 + MJPEG/ H.264 + H.264
Video Resolution	1080P/ 720P/ VGA/ D1
Frame Rate	30 fps @ 1080P and 60 fps @ 720P
Audio Streaming	2-Way
Interface	10/100 Mb Ethernet (RJ-45)
Protocol	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x, ONVIF

Digital Alarm Input	4
Digital Alarm Output	2
Alarm Reaction	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise
Security	User Account and Password Protection
Supported Web Browser	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari

GENERAL

Environment	
Operating Temperature	-45°C ~ 50°C (with external Power Supply) / 0°C ~ 50°C (with PoE+)
Dimension	191.97 x 282.11 mm w/ sunshield
Weight	2.32 kg w/ sunshield
Power Source	AC24V ± 10% / PoE+ (w/o Heater)
Power Consumption	65W (with Heater) / 20W (w/o Heater)
Regulatory	CE, FCC, RoHS, IP66