



ALLNET **ALL-CAM2398-EP**

1MP Network PTZ Dome Camera

- *1/3" Progressive Scan CMOS mit 1,3 Megapixel*
- *720P HD Echtzeitauflösung*
- *20fach optischen Zoom, 16x digitalen Zoom*
- *Tag / Nacht, D WDR, 3D DNR*
- *Datenschutzmaske , Alarm Eingang / Ausgang*
- *3D intelligente Positionierung*
- *PoE + / PoE / 24 V Stromversorgung*
- *Kompaktes Design*

Artikel: 121549



Technische Daten	
Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS mit 1,3 MP Auflösung
effektive Pixel	1280 (H) × 720 (V)
Minute Erleuchtung	Farbe: 0,05 Lux @ (F1,6, AGC Ein), B / W: 0.01Lux @ (F1,6, AGC Ein)
Weißabgleich	Auto / Manuell / ATW / Indoor / Outdoor / Tageslichtlampe / Natriumlampe
AGC	Auto / Manuell
S / N-Verhältnis	≥ 52dB
Digitale Rauschunterdrückung	3D DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Großer Dynamikbereich	Digital WDR
Defog	Unterstützung
Verschlusszeit	1/1 ~ 1 / 10.000 s
Tag Nacht	IR-Sperfilter
digitaler Zoom	16X
Focus-Modus	Auto / Halbautomatisch / Manuell
Privacy Mask	2 Privatzenen programmierbar
Objektiv	
Brennweite	4.7-94mm, 20x
Zoomgeschwindigkeit	Approx.3s (Optical Weit Tele)
Sichtwinkel	58,3 ~ 3,2 Grad (Weit Tele)
Minute Arbeitsabstand	10 ~ 1000mm (Wide-Tele)
Blendenbereich	F1,6 ~ F3,5
Schwenk und Neigung	
Schwenk/Neige Bereich	Pan: 360 ° endlos; Tilt: -2 ° ~ 90 ° (Auto Flip)
Schwenk/Neige Geschwindigkeit	Pan Handgeschwindigkeit : 0,1 ° ~ 160 ° / s, Pan voreingestellte Geschwindigkeit: 160 ° / s Kippgeschwindigkeit : 0,1 ° ~ 120 ° / s, voreingestellte Neigungsgeschwindigkeit: 120 ° / s
proportional-Zoom	Drehzahl kann automatisch in Abhängigkeit des Zooms eingestellt werden
Anzahl der Voreinstellung	256
Patrouille	8 Patrouillen, bis zu 32 Presets pro Patrouille
Park Aktions	Muster / Pan Scan / Tilt-Scan / Frame-Scan / Panorama-Scan / Random-Scan
Power-Off-Memory	Unterstützung
PTZ-Positionsanzeige	An/Aus



Video und Audio	
Alarm Eingang / Ausgang	1 Eingang 0-5V DC / 1 Relaisausgang, Alarmreaktion konfigurierbar
Audioeingang / output	1 Mic / Line In, 2-2.4V [p-p]; Ausgangsimpedanz: 1 kOhm, $\pm 10\%$ / 1 Ausgang, Line-Pegel, Impedanz: 600 Ω
Netzwerk	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45-Stecker
Max. Bildauflösung	1920 \times 1080
Bildfrequenz	50 Hz: 25 fps (1280 \times 720); 60 Hz: 30 fps (1280 \times 720)
Komprimierte	H.264 / MJPEG
SVC	Unterstützung
ROI-Codierung	unterstützt 2 Bereiche mit verstellbaren Level
Audiokompression	G.711u / G.711a / G.726 / MP2L2
Protokolle	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
Gleichzeitige Live-Ansicht	TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Streams	Bis zu 6
SD-Speicherkarte	Dual-Streams
User / Host-Ebene	Built-in Micro SD-Kartensteckplatz, bis zu 64 GB, Unterstützung Kantenaufzeichnung
Sicherheitsmaßnahmen	Bis zu 32 Benutzer, 3 Ebenen: Administrator, Operator, Benutzer (ID und PW), Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), IP-Adressenfilterung
Integration	
Anwendungsprogrammierung	Offene API, Unterstützung ONVIF und PSIA CGI
Internetbrowser	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+
General	
Leistung	24 V AC / PoE + (802.3at), Max18W;
Arbeitstemperatur	-30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F)
Luftfeuchtigkeit	90% oder weniger
Schutzstufe	IP66 (im Freien), Blitzschutz, Überspannungsschutz Allnet ALL95100
Größe	179,4 \times 239.5mm
Gewicht	Ca. 2kg (4.41lbs)