



ALLNET

ALL-CAM2396-LEF

2MP motorisierte Netzwerk Bullet Kamera IP66

- *Bis zu 2 Megapixel 1920x1080 @ 30fps Auflösung*
- *Progressive-Scan-CMOS, Capture Motion-Video*
- *Unterstützt Dual-Stream, und Sub-Stream für die mobile Überwachung*
- *High-Performance und eine lange Lebensdauer*
- *Infrarot-LED, ca. 10 bis 20 Meter IR-Bereich*
- *Built-in Micro SD / SDHC / SDXC-Kartensteckplatz, bis zu 128 GB*
- *Unterstützt einen 120dB breiten WDR Dynamikbereich*
- *IR-Sperrfilter mit Signalgeber*
- *Vario-Fokus*
- *Motorisiertes Objektiv, Vario Focal*
- *PoE (Power over Ethernet)*
- *Ingress Protection Niveau: IP66*
- *Elektronischer Verschluss für verschiedene Überwachungs umgebungen*
- *Arbeitstemperatur -30 ° -60 °*

Article: 124631



Die Full HD Infrarot Bullet IP Kamera ALL-CAM2396-LEF ist mit Ihrem IP 66 Gehäuse und der ausgefeilten mechanischen Konstruktion ideal für die Installation im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie unterstützt eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel und bietet viele Features die man von modernen Netzwerkkameras erwartet. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem motorisierten Vario-Focal wodurch die Brennweite und Schärfe verändert werden kann, ohne an der Kamera handtieren zu müssen

Die ALL-CAM2396-LEF ist für den Tag-/Nachteinsatz geeignet und wird für Bereiche bevorzugt, in denen man qualitativ hochwertige Aufnahmen benötigt. Durch die Ultra WideDynamicRange von 120 DB sind klare Nachtaufnahmen ein große Stärke der Kamera. Hierzu zählen unter anderem zu überwachende Grundstücke, öffentliche Plätze, Lagerflächen und vieles mehr.

Technische Daten:	
Kamera	
Bild-Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Minute Erleuchtung	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
Max. Bildauflösung	1920x1080
Objektiv	2.8 - 12 mm @ F1.4 motorized vario focal Brennweite 113,0~33,8°
Tag Nacht	IR cut filter mit automatischem Schalter
Objektivfassung	Durchmesser 14"
Belichtungszeit	1/3 s to 1/10,000 s
Bild	
Max. Auflösung	1920 x 1080
Bildfrequenz	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Bildeinstellungen	Drehen-Modus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast durch Client einstellbar, Software oder Web-Browser
Backlight Kompensation	Ja, Zone optional
Kompressionsverfahren	
Video-Kompression	H.264/ MJPEG
H.264-Komprimierung	Main Profile
Video Bit Rate	256 Kbps – 16 Mbps
Dual Stream	Yes



Netzwerk	
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alarmauslösung	Intrusion Detection, Linie Crossing Erkennung, Bewegungserkennung, Dynamische Analyse, Manipulationsalarm, Netzwerktrennung, IP-Adresse Konflikt, Lageerkennung
Netzwerkspeicher	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Protokolle	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Sicherheit	Ein-Tasten-Reset, Flash-Prävention, Dual-Stream, Heartbeat, Mirror, Passwortschutz, Datenschutzmaske, Wasserzeichen, IP-Adressenfilterung, Anonymer Zugriff
Kommunikation	
Schnittstelle	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
On-Board-Speicher	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
Reset-Knopf	Yes
Allgemein	
Betriebsbedingungen	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Luftfeuchtigkeit 95% or weniger (nicht kondensierend)
Energieversorgung	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Energieverbrauch	Max. 5.5 W
Schutzart	IP66 /IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK10
IR-Bereich	10~20 meters
Größe	Durchmesser 140 × 99.9 mm (5.51" × 3.94")
Gewicht	1kg

Dimensions

